



Dichte stalen rolluiken



JANSEN
Beveiligingstechniek

Dichte stalen rolluiken: een robuuste afsluiting

Jansen Beveiligingstechniek dichte stalen rolluiken zijn het antwoord op beveiligingsvraagstukken waarbij de esthetiek geen vereiste is.

Voor bedrijven en instellingen op industrieterreinen of andere verlaten gebieden wordt er met stalen rolluiken een barrière opgeworpen tegen ongewenste bezoekers.




Ook op vandalismegevoelige plaatsen is dit het juiste product voor behoud van uw bezittingen, ramen en deuren.

Het afsluiten van uw winkel in een winkelcentrum kan door stalen rolluiken gerealiseerd worden. Deze rolluiken kunnen namelijk de functie van een normale deur overnemen en geven u de ruimte uw entree van uw winkel geheel naar eigen smaak en inzicht te realiseren



Stalen rolluiken tot oppervlaktes van 10 vierkante meter voeren wij uit in de JBT77. Grotere oppervlaktes zijn beter uit te voeren in de JBT95. Deze lamel heeft meer draagvlak omdat deze groter is en kan dus ook grotere breedten aan.

De stalen rolluiken zijn ook in alle ral kleuren verkrijgbaar.



JANSEN
Beveiligingstechniek

Productbeschrijving rolluiken:

Jansen Beveiligingstechniek dichte stalen rolluiken types:

- 77
- 95

Op maat geproduceerd en gemonteerd. Dichte stalen rolluiken o.a. voor toepassingen als afsluiting en inbraakpreventie, zoals bij: winkels, kantoren, showrooms, shop-in-shop, balie etc.

Samenstelling:

Systeemopbouw Jansen Beveiligingstechniek rolluiken met dichte stalen lamellen. Op maat geproduceerd. Afgestemd op gestelde eisen. Stalen rolluiken zijn verticaal oprolbaar op een as, aangedreven door een electromotor met overeenkomstig vermogen. Geleiding overeenkomstig afmeting rolluik

Geleiding:

Stalen geleiding, afhankelijk van de breedte van het rolluik resp. 50mm, 75mm of 85mm, waar nodig te voorzien van stormkamer. Geleiding in staal verzinkte uitvoering. Alle ral kleuren mogelijk.

Constructie:

Zelfdragende stalen constructie voorzien van consoles voor ophanging van het oprolmechanisme en lagering. Volledig in staal verzinkte uitvoering. Alle ral kleuren mogelijk.

Omkastng:

Stalen omkastng afgestemd op gestelde eisen in 1, 2 of 3-delige uitvoering. Omkastng in staal verzinkte uitvoering. Alle ral kleuren mogelijk.

Pantser:

Type JBT77:

70*0,9mm of 70*1,2mm gerolvormde stalen lamellen. Volledig in staal verzinkte uitvoering. Alle ral kleuren mogelijk. Maximale breedte tot 4000mm

Type JBT95:

95*0,9mm of 95*1,2mm gerolvormde stalen lamellen. Volledig in staal verzinkte uitvoering. Alle ral kleuren mogelijk. Maximale breedte tot 8000mm

Bediening:

- Afstandsbediening
- Sleutelschakelaar
- Draaischakelaar
- Automatische besturingen
- Tijd klok schakelingen
- Noodhandbediening

Optie's:

- Passagebeveiliging
- Pengrendels tegen optillen
- Noodstroomaccu/noodstroomaansluiting
- Anti-graffiti coating



JANSEN
Beveiligingstechniek

Jansen, uw partner in beveiliging

Jansen Beveiligingstechniek

Postbus 3437

5203 DK 's-Hertogenbosch

Tel: +31 (0)73-6124543

Tel: +32 (0)14-753959

Fax: +31 (0)84-8374046

Internet: www.jansen-beveiligingstechniek.nl

Email: info@jansen-beveiligingstechniek.nl



JANSEN

Beveiligingstechniek